



Características

Diseñado Pensando en la Simplicidad el dispositivo **BioEntry Plus** combina exquisitamente los beneficios de un sistema de control de acceso IP con la seguridad adicional proporcionada por la biometría. Es la base de la línea de productos de huella IP de Suprema y una buena solución para interiores, para cualquier sistema que requiera tecnología de huella.



BIOMETRÍA	HUELLA DACTILAR
TIPO DE SENSOR	SENSOR ÓPTICO OC4
OPCIONES RF	EM 125 KHZ
TEMPLATE	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378
EXTRACTOR / MATCHER	MINEX CERTIFIED AND COMPLIANT
DETECCION DE DEDO VIVO	SI
CPU	533 MHZ DSP
MEMORIA	8MB RAM + 8MB FLASH
USUARIOS MÁXIMOS	5.000 (1:1), 5.000(1:N)
TEMPLATE MÁXIMOS	10.000(1:1), 10.000(1:N)
EVENTOS MÁXIMOS	50.000
LED	MULTICOLOR LED
SONIDO	BUZZER MULTI-TONO
COMUNICACIÓN	TCP/IP, RS485, WIEGAND, TTL, RELE
TAMPER	SI
ALIMENTACIÓN	DC 12V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
DIMENSIONES (WXHXD)	50 MM X 160 MM X 37 MM
CERTIFICACIONES	CE, FCC, KC, ROHS, REACH, WEEE

Modelo	Opciones RF	Compatibilidad
BEPL-OC	BioEntry Plus 125KHz EM	
BEPM-OC	BioEntry Plus 13.56MHz Mifare/DesFire	BioStar1
BEPH-OC	BioEntry Plus 125KHz HID Prox	
BEPL-OC-V2	BioEntry Plus 125KHz EM	
BEPM-OC-V2	BioEntry Plus 13.56MHz Mifare/DesFire	BioStar2
BEPH-OC-V2	BioEntry Plus 125KHz HID Prox	