



Características

BIOMETRÍA	NO POSEE
OPCIONES RF	EM 125KHz EM
CPU	533 MHZ DSP
MEMORIA	16MB RAM + 8MB FLASH
USUARIOS MÁXIMOS	40.000 (1:1), 40.000(1:N)
EVENTOS MÁXIMOS	50.000
LED	MULTICOLOR LED
SONIDO	BUZZER MULTI-TONO
COMUNICACIÓN	TCP/IP, RS485, WIEGAND, TTL, RELE
POE	SI
TAMPER	SI
ALIMENTACIÓN	DC 12V
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
PROTECCIÓN INTEMPERIE	IP65
DIMENSIONES (WXHXD)	45 MM X 130 MM X 27 MM
CERTIFICACIONES	CE, FCC, KC, ROHS, REACH, WEEE

Xpass combina sin esfuerzo características clave de un Sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto y es el elemento básico un sistema de control de acceso IP distribuido de Suprema utilizando tarjetas de proximidad. XPass puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores y la conexión Power-over-Ethernet permite una fácil y rápida instalación.



Modelo	Opciones RF	Compatibilidad
XPE-PoE	Xpass 125KHz EM	
XPM-PoE	Xpass 13.56MHz Mifare/DesFire	BioStar1
XPB-PoE	Xpass 125KHz HID Prox	
XPE-PoE-V2	Xpass 125KHz EM	
XPM-PoE-V2	Xpass 13.56MHz Mifare/DesFire	BioStar2
XPB-PoE-V2	Xpass 125KHz HID Prox	